

Arkusz dla klienta: Wersja aktualna od dnia 01.01.2026

GTM 1 – formularz zamówienia

Osoba dokonująca pomiaru:	Nr zamówienia GTM:
Dane klienta:	Dane Firmy:
Imię:	
Nazwisko:	
Tel. kontaktowy:	
E-mail:	Adres wysyłki:
Uwagi:	

Przeczytaj

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI WÓZKA SĄ MOŻLIWE JEDYNNIE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA JEGO PRODUKCJI, ORAZ ŻE WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. JESTEM RÓWNIEŻ ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE KAŻDE ZMIANY WYMIARÓW I KONSTRUKCJI WÓZKA ZGŁOSZONE PO TERMINIE POTWIERDZENIA WÓZKA DO PRODUKCJI BĘDĄ MNIE OBCIĄŻAĆ DODATKOWĄ OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 2500 PLN

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE WYMIARY MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI WYMIAROWEJ ± 1 cm. ODCHYLENIA WYMIARÓW WEWNĄTRZ TEGO POŁA TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia na sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

.....
Data i czytelny podpis klienta

UWAGI / NOTATKI

GLÓWNE WYMIARY

ABY WYBRAĆ OPCJĘ, ZAZNACZ ☐




Wymiary ramy w poniższej tabeli odnoszą się do wózka wyposażonego w koła o rozmiarze 24"


KĄT SIEDZISKA (E) (°)	WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (C) (cm)	DŁUGOŚĆ WÓZKA (A) (cm)				
		☐ 50	☐ 52,5	☐ 55	☐ 57,5	☐ 60
		WYSOKOŚĆ PRZODU (F) (cm)				
☐ 6°	44	47,5	48	48	48,5	48,5
☐ 6° wyższa	46	49,5	50	50	50,5	50,5
☐ 8°	43,5	48,5	49	49	49,5	50
☐ 10°	42	48	48,5	49	49,5	50
☐ 13°	42	-	-	51	52	52,5
		DŁUGOŚĆ SIEDZISKA (L) (cm)				
		35	37,5	40	42,5	45






BALANS (Q) (cm)	☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10								
KĄT POCHYLENIA KÓŁ	☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4° ☐ 5°								
KĄT OPARCIA (°) *odchylenie od linii pionowej	☐ DO TYŁU (3 ; 6 ; 9) ☐ DO PRZODU (3 ; 6)								
SZEROKOŚĆ WÓZKA (B) (cm)	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46
SZEROKOŚĆ PRZÓD (K) (cm)			23	25	27	29	31	33	35
SZEROKOŚĆ PODNÓŻKA (H) (cm)			16	18	20	22	24	26	28
WYSOKOŚĆ OPARCIA (D) (cm)	☐ 20	☐ 25	☐ 30	☐ 35	☐ 40	☐ 45			
WYSOKOŚĆ INDYWIDUALNA (D)	___ cm							☐ +500	
REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA + 5 cm od 20 cm Opcja dostępna przy braku rączek do pchania lub z rączkami w pałąku oparcia	☐								

KSZTAŁT RAMY PROSTY			
*Dla szerokości ramy W < 34cm, rama ma kształt ☐ (rurki proste) *dostępna tylko przy kółkach 4"		☐	+700



PODNOŻEK				
Typ: Standardowy aluminiowy z regulacją wysokości	☐	STD	A = 10 cm 	
Typ: Aluminiowy zespawany z ramą	☐	+200		
Dodatkowa rurka podnóżka w ramie. Podnóżek na zewnątrz na klamrach Zastosowanie dla krótkich kończyn dolnych	☐	+300		Wysokość podnóżka od ziemi: _____
Typ: Podnóżek aluminiowy pod Freewheela *dostępny od 34 cm	☐	+300	*montaż platformy standard niedostępny!!!	
Typ: Podnóżek aluminiowy pod Ewaya *dostępny od 34 cm	☐	+600		
Typ: Podnóżek tytanowy	☐	+800	Tytanowy pod Freewheela	☐ +900
Podnóżek indywidualny, wykonany wg potrzeb klienta (wg dostarczonej dokumentacji)	☐	+600	Rodzaj: _____	
PLATFORMA				
Platforma o wymiarach standardowych *dostępna od szerokości wózka 34 cm	☐	+300	A = 16 cm B = 19 cm	
Platforma o wymiarach indywidualnych, plastikowa	☐	+500	A = ____ cm	
Platforma o wymiarach indywidualnych z włókna węglowego	☐	+600	B = ____ cm	
UWAGA: WSZYSTKIE PLATFORMY POSIADAJĄ STANDARDOWO REGULACJĘ KĄTA NACHYLENIA. ABY WYBRAĆ KONFIGURACJĘ NP. PODNÓŻEK STANDARDOWY ALUMINIOWY + PLATFORMA, NALEŻY ZAZNACZYĆ OBYDWA OPCJE.			Wysokość platformy od ziemi : _____	
WYSOKOŚĆ PODNÓŻKA (OD PODŁOŻA): ☐ 4cm ☐ 5cm ☐ 6cm ☐ 7cm ☐ 8cm ☐ 9cm ☐ 10cm ☐ 11cm ☐ 12cm				
Różnica wysokości podnóżka przód-tył (STD 1,5 CM)				
Indywidualny ____ cm ☐	+200			

HAMULCE				
1. Boczne *nie łączyć ze składanym oparciem	☐	STD	   	
2. Nożycowe *możliwość montażu od 34 cm	☐	+200		
3. Plastikowe nożycowe	☐	+300		
4. Hamulce Eagle GTM	☐ Czarne ☐ Polerowane	+500		

RĄCZKI DO PCHANIA			
1. Bez rączek	☐	STD	    
2. W rurek oparcia ☐ Krótkie 14 cm nad oparcie ☐ Długie 24 cm nad oparcie	☐	+400	
3. W pałąku oparcia ☐ Krótkie 33,5cm ☐ Średnie 42cm ☐ Długie 52,5 cm	☐	+500	
4. Wkręcane w oparcie	☐	+500	
5. Aluminiowe, zespawane w oparcie Wysokość nad ziemią: ____ cm	☐	+500	
6. Plastikowe, składane *regulacja oparcia + 5 cm niedostępna	☐	+800	



WIDELCE					
1. Widelce dwuramienne, trójczkowe	☐	STD	1 	2 	
2. Widelce jednoramienne, trójczkowe	☐	+300			


KÓŁKA PRZEDNIE					
Kółka 4"x26 mm, plastikowa felga	☐	STD	Kółka 4"x32 mm, plastikowa felga	☐	STD
Kółka 4"x35 mm, aluminiowa felga	☐	+400	Kółka 5"x35 mm, aluminiowa felga	☐	+500
Kółka 5"x 29 mm, plastikowa felga	☐	+200			

KOŁA GŁÓWNE 24"					
Koła standardowe, zaplot radialny	☐	STD	Koła standardowe, zaplot krzyżowy	☐	STD
Koła terenowe	☐	+600	Koła sportowe krzyżowe * wzmocniona felga	☐	+800
Spinergy LX 12 szprychowe ☐ Czarne ☐ Białe ☐ Czerwone ☐ Niebieski (chwilowo niedostępne)				☐	+3000
Spinergy B.LXL.24 18M (szprychy płaskie aerodynamiczne) ☐ Czarne ☐ Czerwone (chwilowo niedostępne)				☐	+3100
Spinergy Carbon CLX 18 czarne szprychy				☐	+3700
Napęd na jedną rękę 24" * Kąt pochylenia kół 0 ☐ Lewa ☐ Prawa				☐	+2900
Ciąg na drugie koło ☐ Lewy ciąg ☐ Prawy ciąg				☐	+200
Napęd wspomagający koła główne 24"			Napęd elektryczny e-move	☐	+30500
			Napęd elektryczny e-drive joystick	☐	+33000




OPONY 24"					
Schwalbe Right Run, szare	☐	STD	Schwalbe Marathon Plus, czarne	☐	+300
Schwalbe Right Run, niebieskie	☐	STD	Schwalbe Marathon Plus Reflex	☐	+300
Schwalbe Right Run, czerwone	☐	STD	Opony pełne, czarne	☐	+200
Schwalbe Down Town, czarne	☐	+200	Flexel	☐	+200

OŚKI KÓŁ GŁÓWNYCH, SZYBKOSŁĄCZNE					
Ø12 mm	☐	STD	Ø 12 mm, dla tetraplegików	☐	+300
Ø 1/2 CALA (12,7mm)	☐	+200	Ø 1/2 CALA (12,7mm), dla tetraplegików	☐	+400

CIĄGI 24"					
Aluminiowe	☐	STD	MONTAŻ CIĄGÓW ☐ BLIŻEJ KOŁA C = 3 cm ☐ DALEJ KOŁA C = 4 cm		
Stalowe, polerowane	☐	+400			
Tytanowe	☐	+700			
Powlekane gumą	☐	+500			
Powlekane silikonem	☐	+700			
Nakładka silikonowa	☐	+300			




OSŁONY NA SZPRYCHY					
☐ Przezroczyste z logo GTM	+200	☐ Przezroczyste	+200	☐ Indywidualne	+700


BOCZKI				
1. Wyciągane	☐	STD	1 2 3	
2. Składane z oparciem <i>*Nie łączyć z hamulcami bocznymi</i>	☐	+400		
3. Podłokietniki, wyciągane <i>*Dostępna tylko prosta osłona plastikowa</i>	☐	+700		
Materiał: plastik	☐	STD	Usytuowanie boczka względem koła: ☐ STANDARDOWE H = 10 mm ☐ INDYWIDUALNE H = __ __ mm	
Materiał: karbon	☐	+800		
Typ: z błotnikiem	☐	STD		
Typ: prosty bez błotnika	☐	STD		

ZABEZPIECZENIE ANTYWYWROTNE					
Dwustronne	☐	+800			
Jednostronne prawe	☐	+400			
Jednostronne lewe	☐	+400			



TAPICERKA PODUSZKI, MATERIAŁ					
ODDYCHAJĄCY	☐	STD	GŁADKI	☐	STD
				SKÓRZANA	☐
				ALCANTARA	☐
					+ 600

TAPICERKA OPARCIA						
	1 – ŚRODEK		2 – BOKI		3 – PASY OPARCIA	
	☐ ODDYCHAJĄCY	STD	☐ ODDYCHAJĄCY	STD	☐ POLIESTER	STD
	☐ CZARNA SKÓRA	+500	☐ CZARNA SKÓRA	+400	☐ CZARNA SKÓRA	+300
	☐ JAVA SKÓRA	+500	☐ JAVA SKÓRA	+400	☐ JAVA SKÓRA	+300
	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+500	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+400	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+300
	☐ CZERWONA SKÓRA	+500	☐ CZERWONA SKÓRA	+400	☐ CZERWONA SKÓRA	+300
	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+500	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+400	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+300
	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+500	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+400	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+300

TAPICERKA KOMPLETNA MORO			
MORO	☐	+400	

SIEDZISKO I PODUSZKA						
Typ: na pasach, regulowane	☐	STD	Długość tapicerki siedziska = ___ cm			
Typ: sztywna płyta karbonowa	☐	+900				
Poduszka standardowa, gąbkowa	☐	STD	☐ Miękka	☐ Średnia	☐ Twarda	Wys x szer x dł ___ x ___ x ___



DODATKI								
KOLOR SZWÓW	Czarne	Czerwone	Niebieskie	Zielone	Białe	Pomarańczowe		Żółte
	☐ STD	☐ +200	☐ +200	☐ +200	☐ +200	☐ +200		☐ +200
OBSZYCIE RAMY <i>*przednie rurki</i>	Neopren	Skórzane	Alcantara	KOMPLETNE OBSZYCIE RAMY <i>*pod przednie rurki; tylny pałąk; pasek łydki</i>		Neopren	Skórzane	Alcantara
	☐ +100	☐ +400	☐ +400			☐ +200	☐ +600	☐ +600
KIESZEŃ TYLNA	Na Rzep	Na suwak	Skórzana na rzep	Skórzana na suwak	PAS BIODROWY		☐	+100
	☐ +100	☐ +100	☐ +300	☐ +300	Długość _____ cm			
					OBSZYCIE BOCZKÓW		☐	+200
PELOTY BOCZNE	LEWA ☐ +300			ZAGŁÓWEK		☐ +400		
	PRAWA ☐ +300			KLIN STABILIZUJĄCY		☐ +300		

KOLOR RAMY								
Niemalowana	☐	STD	Czarny mat	☐	STD	Granatowy	☐	+400
Srebrny	☐	STD	Czarny	☐	STD	Jasny zielony	☐	+400
Stare srebro	☐	STD	Wiśniowy	☐	+400	Pomarańczowy	☐	+400
Grafitowy	☐	STD	Biały	☐	+400	Kanarkowy	☐	+600
Jasny niebieski	☐	STD	Srebrny metalic	☐	+400	Kolor RAL nr _____	☐	+800
Czerwony	☐	STD	Żółty	☐	+400	Rama polerowana	☐	+1900

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE KOLORY LAKIERU WÓZKÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI LAKIERNICZEJ ± 1 ODCIEŃ OD ZAPREZENTOWANEGO POKAZOWEGO PRÓBNIKA LAKIERU. ODCHYLENIE ODCIENIA LAKIERU W TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ

CZĘŚCI ANODOWANE (FELGI KÓŁEK PRZEDNICH, WIDELCE KÓŁEK PRZEDNICH, ZACISKI RĄCZEK, KAPSLE RAMY, ZAMKI OPARCIA, KLAMRY HAMULCOWE, KLAMRY BELKI GŁÓWNEJ, KLAMRY PODNÓŻKA)					
Standard (widelce kółek i klamry czarne)	☐	STD	Czarne	☐	+900
Fioletowe	☐	+900	Niebieskie	☐	+900
Pomarańczowe	☐	+900	Czerwone	☐	+900

DODATKI								
Przystawka Techlife W1	☐	+8000	Przystawka Techlife W3	☐	+9900	Freewheel	☐	+2800



WYCENA:		PŁATNOŚĆ:		
CENA PODSTAWOWA:		FAKTURA PROFORMA:	POCZTA:	☐
		FAKTURA VAT:	E-MAIL @:	☐
DOPLATY:		NFZ:		☐
INNE:		PCPR/MOPS:		☐
CENA BRUTTO:		WPŁATA WŁASNA:		☐
		ZALICZKA:		☐
WZROST KLIENTA:		FUNDACJA:		☐
WAGA KLIENTA:		SKLEP MEDYCZNY:		☐
SCHORZENIE KLIENTA:		INNA PŁATNOŚĆ:		☐
UWAGI:				

.....
Data i czytelny podpis klienta

