Formularz zamówienia

AVANTI PRO

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 1.735
wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 1.735, wersja Hemi
wózek inwalidzki specjalny, model 1.735, wersja Stab

CE

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

6.990,00 zł. brutto

☐	**S.15.01.00.12 (P129.00.12)**	Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.
☐	**S.16.01.00** (P.130.00)	Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; **system ciągów jednostronnych kod 871 - str.: 8** **hamulec jednostronny kod 650 - str.: 9**
☐	**S.17.01.00** (P.130A.00)	Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; **patrz: elementy stabilizacji - str. 4**

1 Rama wózka

☐	352	rama standardowa; tylko z kołami 24"	-
☐	353	rama długa; tylko z kołami 24"	-

	standardowa				długa		
głębokość kod	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
głębokość	350mm	380mm	400mm	430mm	460mm	480mm	500mm
szerokość							
360mm (C-36)	X	X	X	X	☐ 100,00	☐ 150,00	☐ 150,00
380mm (C-38)	X	X	X	X	☐ 100,00	☐ 150,00	☐ 150,00
400mm (C-40)	X	X	X	X	☐ 100,00	☐ 150,00	☐ 150,00
420mm (C-342)	X	X	X	X	☐ 100,00	☐ 150,00	☐ 150,00
440mm (C-344)	X	X	X	X	☐ 100,00	☐ 150,00	☐ 150,00
460mm (C-46)	X	X	X	X	☐ 100,00	☐ 150,00	☐ 150,00
480mm (C-48)	☐ 200,00	☐ 200,00	☐ 200,00	☐ 200,00	☐ 300,00	☐ 350,00	☐ 350,00
500mm (C-350)	☐ 400,00	☐ 400,00	☐ 400,00	☐ 400,00	☐ 500,00	☐ 550,00	☐ 550,00
530mm (C-53)	☐ 400,00	☐ 400,00	☐ 400,00	☐ 400,00	☐ 500,00	☐ 550,00	☐ 550,00
580mm (C-358)	☐ 400,00	☐ 400,00	☐ 400,00	☐ 400,00	☐ 500,00	☐ 550,00	☐ 550,00

Szerokość siedziska: wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczkami do +10mm w zależności od modelu boczków

Głębokość siedziska: wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

☐	4541	podwójny krzyżak dla szerokości siedziska 360-460mm ⚠ **ZALECANY PRZY UŻYTKOWANIU WÓZKA Z DODATKOWYM NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM**	352, 353	1.800,00

2 Wysokość oparcia pleców

(wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki); tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami

☐	434	wysokość oparcia pleców 340mm	-
☐	436	wysokość oparcia pleców 360mm	-
☐	438	wysokość oparcia pleców 380mm	-
☐	635	wysokość oparcia pleców 400mm	-
☐	442	wysokość oparcia pleców 420mm	-
☐	444	wysokość oparcia pleców 440mm	-
☐	2046	wysokość oparcia pleców 460mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502**	200,00
☐	634	wysokość oparcia pleców 480mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502**	200,00
☐	637	wysokość oparcia pleców 500mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502**	250,00
☐	983	wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 350-410mm; regulacja skokowo co 15mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502** **NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622**	800,00
☐	984	wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 400-460mm; regulacja skokowo co 15mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502** **NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622**	800,00

3 Elementy stabilizacji

☐	2032	peloty piersiowe ErgoSeat mocowane do tapicerki oparcia pleców ⚠ **TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 300-400MM**	1.800,00
☐	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00
☐	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00
☐	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00
☐	3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową ⚠ **TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814**	200,00
☐	6221	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową; montaż do rurki oparcia ⚠ **TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814**	450,00
☐	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	200,00
☐	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
☐	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
☐	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	
☐	913	zagłówek MEYRA mały montowany na sztandze poprzecznej ⚠ **TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502** **TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814**	650,00

Zagłówki Netti

⚠ **TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502**
TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	☐ 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	☐ 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	☐ 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	☐ 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	☐ 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	☐ 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

4 Typ oparcia

☐	621	rurki oparcia pleców proste	-
☐	622	rurki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	-
☐	29	regulacja kąta oparcia pleców na wysokości siedziska +/-15° (skokowo co 5°) ⚠ **TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 380mm** **NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622**	1.300,00

5 Rączki do pchania wózka

☐	410	długie rączki do prowadzenia wózka	-
☐	413	krótkie rączki do prowadzenia wózka ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814** **NIE ŁĄCZYĆ Z ZAGŁÓWKAMI** **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706**	50,00
☐	502	rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +170mm; montaż do rurki oparcia pleców ⚠ **TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 340-440mm** **NIE ŁĄCZYĆ ZE SZTANGĄ SKŁADANĄ - KOD 238** **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706**	650,00
☐	814	sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców ⚠ **TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI - KOD 410 LUB RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI KOD 502** **ZALECANA PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA POWYŻEJ 480mm**	650,00
☐	238	sztanga poprzeczna montowana poniżej rączek do pchania wózka; składana wraz z wózkiem ⚠ **TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 320mm** **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 502** **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ OPARCIA KOD 983 I 984**	400,00

6 Przednia wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 80mm)

		440	450	460	470	480	490	500	510	520	
☐	kółko 125mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			-
☐	kółko 142mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		-
☐	kółko 180mm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-

7 Kółka przednie

☐	325	kółka 125x32mm pełne, twarde	☐	czarne - 50,00	☐	szare	-
☐	154	kółka 142x40mm pełne, miękka guma	☐	czarne - 50,00	☐	szare	-
☐	161	kółka 175x40mm pełne, PU, szare					-

☐	2489	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma	-
☐	2490	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma	300,00
☐	2491	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma	300,00
☐	2492	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma	300,00
☐	2493	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma	300,00
☐	2494	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma	300,00
☐	2496	kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma	400,00

☐	903	wzmocniony widelec kółek przednich w kolorze czarnym; zalecany przy użytkowaniu wózka z podłączonym zewnętrznym napędem elektrycznym oraz przy użytkownikach o wyższej wadze	300,00

8 Tylna wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 120mm)

			420	435	445	460	470	480	495	505	520	
☐	61/895	koła tylne 24x1"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		-
☐	61/896	koła tylne 24x1 3/8"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-

9 Koła tylne

☐	651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871)**	24"	-
☐	2651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871)**	24"	-
☐	848	koła SILVERDESIGN: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871)**	24"	150,00
☐	695	koła AKTIV: promienisty układ szprych w kolorze srebrnym; felga i piasta czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494** **NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 LUB 853** **NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORAZ KOD 474** **NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166** **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706**	24"	850,00
☐	752	koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 907**	24"	750,00
☐	2461	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne; możliwość zamówienia innego modelu ogumienia z oferty MEYRA dla użytkowników o wadze do 100kg	24x1"	1.500,00
☐	2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA	24x1"	1.400,00
☐	2466	koła CROSS, ogumienie terenowe; ciągi stalowe zalecane z boczkiem aktywnym kod 98	24x 3/4"	1.100,00
☐	2468	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne	25x1"	1.100,00
☐	2469	koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902**	24x1"	5.200,00
☐	2470	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902**	24x1"	3.900,00
☐	2471	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902**	24x1"	3.900,00
☐	2472	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy pomarańczowe ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902**	24x1"	3.800,00
☐	2473	koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czarne; ciągi aluminiowe	24x1"	1.100,00

10 Ciągi

☐	493	ciągi ze stali polerowanej	24"	-
☐	494	ciągi aluminiowe, srebrne ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695**	24"	-
☐	849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne ⚠ **TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY**	24"	1.500,00
☐	850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane ⚠ **TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY**	24"	1.800,00
☐	853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową ⚠ **TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY**	24"	1.700,00
☐	168	ciągi OPTIGRIPP dla Tetraplegików; odległość ciągu od koła 25mm	24"	1.100,00
☐	871	system ciągów jednostronnych, koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne **TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1 3/8" - KOD 902** **TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480MM** **ZALECANY Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI** **NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI- KOD 706** **NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907** ☐ 60- lewy ☐ 74- prawy	24"x1 3/8	1.300,00
☐	166	silikonowe nakładki na ciągi; czarne ⚠ **NIE ŁACZYĆ Z KOŁAMI ALTIV KOD 695 ORAZ KOŁAMI SPINERGY** **NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494**	24"	400,00
☐	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)		-
☐	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia) ⚠ **TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I 848**		-

11 Ogumienie kół tylnych NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI KOD 2466, 2468, 2473

☐	486	ogumienie pompowane; szare; gładkie	24x1"	24x1 3/8"	-
☐	902	ogumienie pełne; szare ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695**	24x1"	24x1 3/8"	-
☐	474	ogumienie pełne, czarne ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695**		24x1"	150,00
☐	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem		24x1", 25x1"	150,00
☐	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym		24x1"	400,00
☐	897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne		24x1"	250,00
☐	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run czerwono-czarne; gładkie		24x1"	150,00
☐	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run niebiesko-czarne; gładkie		24x1"	150,00

12 Montaż koła tylnego *(dystans między tylną krawędzią oparcia a środkiem koła tylnego), balans*

☐ AKTYWNY (D)	☐ AKTYWNY- POŚREDNI (C)	☐ PASYWNY- POŚREDNI (B)	☐ PASYWNY (A)	-

☐	880	przesunięcie montażu kół tylnych o 60mm do tyłu wózka (poza ramę wózka);opcja wskazana dla wysokiej amputacji) ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907** **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI ĘBNOWYMI - KOD 706** **TYLKO Z PRZEDŁUŻONĄ DŹWIGNIĄ HAMULCA - KOD 681**	500,00
☐	907	kąt nachylenia kół tylnych (kamber) 3° ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z ADAPTEREM MONTAŻU KÓŁ TYLNYCH - KOD 880** **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BEBNOWYMI - KOD 706** **NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871** **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI "LIGHT" - KOD 752**	350,00

13 Hamulce

☐	305	hamulce dociskowe dla użytkownika, para	-
☐	680/706	hamulec bębnowy dla opiekun dla kół standardowych kod 651; dla ogumienia 24x1" oraz 24x1 3/8" w połączeniu z ogumieniem pompowanym lub pełnym; ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KAMBER 3° - KOD 907** **NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871** **NIE ŁĄCZYĆ Z PRZESUNIĘCIEM MONTAŻU KOŁA TYLNEGO - KOD 880**	1.500,00
☐	650	hamulec dociskowy dla użytkownika, jednostronny; ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 100 I KOD 748** **PRZY SYSTEMIE KÓŁ Z CIĄGAMI JEDNOSTRONNYMI (KOD 871) - HAMULEC JEDNOSTRONNY ZAMONTOWANY PO STRONIE CIĄGU PODWÓJNEGO** ☐ 60- lewy ☐ 74- prawy	800,00
☐	681	przedłużona dźwignia hamulca dociskowego; składana, **dla kodu 305 i kodu 680**	700,00

14 Boczki

☐	84	boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 310mm	-
☐	100	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 35mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI** **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI KOD 706** **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 29**	250,00
☐	98	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI** **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM JEDNOSTRONNYM - KOD 650** **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 29**	200,00
☐	748	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm; regulowany skokowo na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI** **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM JEDNOSTRONNYM - KOD 650** **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 29**	850,00
☐	21	boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; wzmocniony; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm	1.000,00
☐	81	boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm	400,00

15 Podnóżek (część górna); podnóżki odchylane i zdejmowane

☒		rama przednia (podnóżek) zintegrowany z ramą	-

16 Stopień podnóżka

☐	87	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 100mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta ⚠ **TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA DO 480mm**	-
☐	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta	150,00

Podaj długość podudzia
Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
w zakresie 380-520mm
W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał zwózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

☒	359	jednoczęściowy pas podudzia	-

17 Kolor ramy

☐	130	tytanowy	☐	4919	srebrny
☐	206	czarny mat	☐	4049	oliwkowy półmat
☐	227	czerwony metalik	☐	4050	błękitny
☐	224	niebieski metalik	☐	4051	kredowy
☐	4044	czerwony półmat	☐	4922	zielony metalik

-

18 Tapicerka siedziska

☐		standardowa tapicerka siedziska, wzmocniona - brezentowa	-
☐	247	tapicerka siedziska z regulacją sztywności - brezentowa	500,00

19 Poduszka siedziska

☐	560	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 30mm; obszyta kodurą - czarna	150,00
☐	561	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 60mm; obszyta kodurą - czarna	200,00

poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka	☐ 10331 wysokość 30mm ☐ 10334 wysokość 50mm kolor ☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa		250,00
9868	poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą	☐ wysokość 30mm ☐ wysokość 50mm kolor ☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa	300,00
☐ 10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 50mm, obszyta dzianiną dystansową, czarna		350,00

Netti Contour, oddychająca poszewka 3D

		szerokość	głębokość	
☐	7361	400	400	400,00
☐	7362	400	450	400,00
☐	7363	430	400	400,00
☐	7364	430	450	400,00
☐	7365	450	400	400,00
☐	7366	450	450	400,00
☐	7367	450	500	400,00
☐	7368	500	450	400,00
☐	7369	500	500	400,00

☐	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm	200,00
☐	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm	200,00
☐	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	200,00
☐	5062	klin krokowy miękki, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości: ☐ 15mm ☐ 30mm ☐ 50mm	400,00

20 Tapicerka oparcia pleców *(tapicerka z regulacją napięcia pasami rzepowymi)*

☐	287	standardowa tapicerka oparcia pleców, kodura- czarna; oparcie z regulacją napięcia pasami	-
☐	292	tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czarna; oparcie z regulacją napięcia pasami	450,00
☐	10320	tapicerka oparcia kod 292 (oddychająca) w kolorze: ☐ czarnym ☐ czerwonym ☐ granatowym	250,00
☐	2002	tapicerka oparcia pleców poszerzona o 20mm ⚠ **TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW Z KODURY** **NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA KOD 983 I 984** **NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ REGULACJI KĄTA OPARCIA**	300,00
☐	9662	kieszeń na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców	100,00
☐	10166	fartuch (kołnierz) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami)	100,00

21 Kółka podporowe

☐	728	kółka podporowe chowane pod wózek; para; ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM**	250,00
☐	729	kółko podporowe chowane pod wózek; lewe ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 I 4930**	150,00
☐	730	kółko podporowe chowane pod wózek; prawe; ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 I 4931**	150,00
☐	691	kółka podporowe wyjmowane; para; ⚠ **TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309**	100,00
☐	712	kółko podporowe wyjmowane; lewe ⚠ **TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4930**	50,00
☐	713	kółko podporowe wyjmowane; prawe ⚠ **TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4931**	50,00

22 Wąs tylny (nie pełni roli przeciw wywrotnej) NIE ŁĄCZYĆ Z POSZCZEGÓLNYMI KÓŁKAMI PODPOROWYMI ODCHYLANYMI

☐	309	wąsy tylny, para	150,00
☐	4930	wąsy tylny, lewy	100,00
☐	4931	wąsy tylny, prawy	100,00

23 Osłony na szprychy TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2651, 848, 695, 752

☐	489	przeźroczyste ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z ODBLASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819**	400,00

24 Stolik terapeutyczny (przy kołach 24" najniższa tylna wysokość siedziska 470mm; przy montażu stolika ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

☐	929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm ⚠ **TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84**	550,00
☐	930	stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietnik; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stolika podwyższona ⚠ **DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM** **TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84**	850,00

25 Dodatki

☐	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem metalowym	100,00
☐	819	odblaski na szprychy ⚠ **TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2561, 848** **NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489**	150,00
☐	206964600	odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)	300,00
☐	951	siatka na zakupy	50,00
☐	970	uchwyt na kulę, ⚠ **TYLKO Z KODEM 309, 4930 LUB 4931**	100,00
☐	205029500	deska do przesiadania	300,00
☐	679	blokada złożonego wózka	100,00
☐	962	plecak jednokomorowy	150,00
☐	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
☐	06-7791	plecak zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców	400,00
☐	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	500,00
☐	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	230,00
☐	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią	200,00

MDH® Part of MEYRA GROUP

Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka