

ECO TRAVEL









Numer identyfikacyjny firmy/klienta:	Numer zamówienia:	Data:
Osoba kontaktowa:	Inny adres dostawy/firma:	
Adres:	Adres:	
Miasto i kod pocztowy:	Miasto i kod pocztowy:	
TEL:	Uwagi:	
E-Mail:		

 POPROŚ O WYCENĘ

 ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Informacje o użytkowniku:	Kształt przednich rur:
Nazwa użytkownika:	<input type="checkbox"/> OKRĄGŁE
Marka/model wózka inwalidzkiego:	<input type="checkbox"/> OWALNY
Przybliżona waga użytkownika:	<input type="checkbox"/> KÜSCHALL K2
Średnica przedniej rury:	<input type="checkbox"/> KÜSCHALL K1
Odległość między przednimi rurami (od środka do środka):	<input type="checkbox"/> MEYRA FUSE R
TERMIN DOSTAWY:	<input type="checkbox"/> OFFCARR THEMIS
	<input type="checkbox"/> OFFCARR HEKA






1. ECO TRAVEL Lx (wraz z torbą podróżną zaprojektowaną specjalnie do tego celu i zapewniającą bezpieczną podróż)

Zdjęcie	Specyfikacje		Cena brutto	Wybierz typ	Ilość
	<ul style="list-style-type: none"> • Silnik: 350W z gumowymi oponami 8"/200 mm • Akumulator: litowo-jonowy, 48 V, 5,8 Ah (278 Wh) • Zasięg: do 45 km • Prędkość maksymalna: do 20 km/h (3 biegi) • Maksymalna waga użytkownika: 110 kg • Mocowanie: ręczne • Zakres szerokości dla montażu wózka inwalidzkiego: 210-480 mm • Kompatybilny z wózkiem inwalidzkim i typem ramy: sztywne i składane ramy/ stały przód lub odchylany przód • Waga netto ECO Travel Lx: 8.88 kg • Waga całkowita ECO Travel Lx: 13.86 kg • Całkowita waga wraz z torbą podróżną i ładowarką: 23.5 kg 	Czarny 	RET08BKA00 13 000 PLN <input checked="" type="radio"/>	Standardowe uchwyty	
		Zielony 	RET08GRA00 13 000 PLN <input checked="" type="radio"/>	Standardowe uchwyty	
		Pomarańczowy 	RET08ORA00 13 000 PLN <input checked="" type="radio"/>	Standardowe uchwyty	
		Niebieski 	RET08BLA00 13 000 PLN <input checked="" type="radio"/>	Standardowe uchwyty	
		Czerwony 	RET08REA00 13 000 PLN <input checked="" type="radio"/>	Standardowe uchwyty	

1. ECO TRAVEL Bx

Zdjęcie	Specyfikacje		Cena brutto	Wybierz typ	Ilość
	<ul style="list-style-type: none"> • Silnik: 250W z gumowymi oponami 8"/200 mm • Akumulator: litowo-jonowy, 48 V, 5,8 Ah (278 Wh) • Zasięg: do 45 km • Prędkość maksymalna: do 15 km/h (2 biegi) • Maksymalna waga użytkownika: 110 kg • Mocowanie: ręczne • Zakres szerokości dla montażu wózka inwalidzkiego: 210-480 mm • Kompatybilny z wózkiem inwalidzkim i typem ramy: sztywne i składane ramy/ stały przód lub odchylany przód • Waga netto ECO Travel Bx: 7.9 kg • Waga całkowita ECO Travel Bx: 12.88 kg 	Czarny 	RET08BKS00 9 500 PLN <input checked="" type="radio"/>	Standardowe uchwyty	


















3. Ramiona z podwyższonym uchwytem zaciskowym zapewniającym prawidłowe zaciskanie

Zdjęcie	Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość	
		Ramiona 100 mm z podwyższonym uchwytem zaciskowym 80 mm do szerokości montażowych 245-345 mm Wysokości montażowe: 310-360 mm* Numer artykułu: P: EBC220A / L: EBC220B	Standard			
		Ramiona 150 mm z podwyższonym uchwytem zaciskowym 80 mm do szerokości montażowych 335-415 mm Wysokości montażowe: 310-360 mm* Numer artykułu: P: EBC220A2 / L: EBC220B2	Standard			
		Ramiona 190 mm z podwyższonym uchwytem zaciskowym 80 mm do szerokości montażowych 415-480 mm Wysokości montażowe: 310-360 mm* Numer artykułu: P: EBC220A3 / L: EBC220B3	Opcja			
		Ramiona 100 mm z podwyższonym uchwytem zaciskowym 130 mm do szerokości montażowych 245-345 mm. Wysokości montażowe: 360-405 mm* Numer artykułu: P: EBC220C / L: EBC220D	230 PLN			
		Ramiona 150 mm z podwyższonym uchwytem zaciskowym 130 mm do szerokości montażowych 335-415 mm. Wysokości montażowe: 360-405 mm* Numer artykułu: P: EBC220C2 / L: EBC220D2	230 PLN			
		Ramiona 190 mm z podwyższonym uchwytem zaciskowym 130 mm do montażu o szerokości 415-480 mm. Wysokości montażowe: 360-405 mm* Numer artykułu: P: EBC220C3 / L: EBC220D3	230 PLN			
		Ramiona 100 mm z podwyższonym uchwytem zaciskowym 190 mm do montażu o szerokości 245-345 mm. Wysokości montażowe: 420-470 mm* Numer artykułu: P: EBC220E / L: EBC220F	260 PLN			
		Ramiona 150 mm z podwyższonym uchwytem zaciskowym 190 mm do montażu o szerokości 335-415 mm. Wysokości montażowe: 420-470 mm* Numer artykułu: P: EBC220E2 / L: EBC220F2	260 PLN			
		Ramiona 190 mm z podwyższonym uchwytem zaciskowym 190 mm do szerokości montażowych 415-480 mm. Wysokości montażowe: 420-470 mm* Numer artykułu: P: EBC220E3 / L: EBC220F3	260 PLN			
			Ramiona 100 mm z podwyższonym, skośnym uchwytem zaciskowym 80 mm do montażu o szerokości 245-345 mm. Wysokości montażowe: 310-360 mm*. Numer artykułu: P: EBC220G / L: EBC220H	230 PLN		
			Ramiona 100 mm z podwyższonym, skośnym uchwytem zaciskowym 130 mm do szerokości montażowych 245-345 mm. Wysokości montażowe: 360-405 mm*. Numer artykułu: P: EBC220J / L: EBC220K	230 PLN		
			Ramiona 100 mm z podwyższonym, skośnym uchwytem zaciskowym 190 mm do montażu o szerokości 245-345 mm. Wysokości montażowe: 420-470 mm*. Numer artykułu: P: EBC220L / L: EBC220R	230 PLN		


* mierzone od podłoża do górnej krawędzi zacisku, jak pokazano na powyższym rysunku

● Zawsze dostępne w magazynie ○ Obecnie niedostępne w magazynie. Zapytaj o czas



4. Zaciski

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja
	Standardowy zacisk 50 mm do rur okrągłych, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX035-BK ●	Standard	
	Standardowy zacisk 50 mm do rur okrągłych, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX036-BK ●		
	Standardowy zacisk 50 mm z blokadą bezpieczeństwa, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX035T-BK ●	239 PLN	
	Standardowy zacisk 50 mm z blokadą bezpieczeństwa, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX036T-BK ●		
	Zacisk 70 mm do rur okrągłych, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX03C-BK ○	Opcja	
	Zacisk 70 mm do rur okrągłych, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX03D-BK ○		
	 K2  K1  MEYRA FEMTO R  OFFCARR THEMIS Zaciski 50 mm do profili rurowych Kuschall K2, K1, Meyra FEMTO R i OFFCARR, Themis, czarne Numer artykułu: LEWY: EBX06F-BK / PRAWY: EBX06E-BK ○	Opcja	
	 K2  K1  MEYRA FEMTO R  OFFCARR THEMIS Zaciski 70 mm do profili rurowych Kuschall K2, K1, Meyra FEMTO R i OFFCARR, Themis, czarne Numer artykułu: LEWY: EBX06H-BK / PRAWY: EBX06G-BK ○	Opcja	
	Zacisk 50 mm do rur owalnych, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX07A-BK ○	Opcja	
	Zacisk 50 mm do rur owalnych, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX07B-BK ○		
	Zacisk 70 mm do rur owalnych, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX07C-BK ○	Opcja	
	Zacisk 70 mm do rur owalnych, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX07D-BK ○		
	Zacisk 40 mm do rur okrągłych, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX03A-BK ●	Opcja	
	Zacisk 40 mm do rur okrągłych, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX03B-BK ●		
	Zacisk 50 mm z wycięciem na złącze T - LEWY Numer artykułu: EBX03F-BK ○	Opcja	
	Zacisk 50 mm z wycięciem na złącze T - PRAWY Numer artykułu: EBX03E-BK ○		
Dodatkowe informacje / uwagi			


5. Dłuższa śruba do zacisków ręcznych

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
	Śruba regulacyjna (88 mm) dla ręcznych zacisków wymaganych dla rur o średnicy powyżej Ø32 mm Numer artykułu: EBX058L (1 sztuka) ●	Opcja		
Ważne: Należy pamiętać, że na każdy wózek inwalidzki potrzebne są 2 sztuki.				

6. Rurki zaciskowe

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
	Standardowa rura zaciskowa, 160/100 mm, czarna aluminiowa. Numer artykułu: EBC213-BK (1 sztuka) ●	Standard		
	Długa rura zaciskowa, 210/150 mm, czarna aluminiowa. Numer artykułu: EBC213A-BK (1 sztuka) ●	109 PLN		
Ważne: Należy pamiętać, że na każdy wózek inwalidzki potrzebne są 2 sztuki.				

7. Obejma na ramę

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
	Obejma na ramę wózka Panthera Numer artykułu dla 1 szt.: EBC02N (x 2 szt.) ●	115 PLN		
	Obejma na ramę 65 mm dla rur Ø22 mm i zacisków 50 mm. Numer artykułu dla 1 szt.: EBC06N (x 2 szt.) ●	115 PLN		
	Obejma na ramę 86 mm dla rur Ø22 mm i zacisków 70 mm. Numer artykułu dla 1 szt.: EBC06N-L (x 2 szt.) ○	115 PLN		
	Obejma na ramę 65 mm dla rur Ø25 mm i zacisków 50 mm. Numer artykułu dla 1 szt.: EBC05N (x 2 szt.) ●	115 PLN		
	Obejma na ramę 86 mm dla rur Ø25 mm i zacisków 70 mm. Numer artykułu dla 1 szt.: EBC05N-L (x 2 szt.) ○	115 PLN		
Ważne: Należy pamiętać, że na każdy wózek inwalidzki potrzebne są 2 sztuki.				

8. Ustawienia prędkości

Bieg	1	2	3 (tylko w wersji Lx)	Bieg wsteczny
Szczegóły dotyczące przekładni i prędkości dostosowane do potrzeb klienta				
Wstępnie zdefiniowana prędkość	Tak, proszę użyć mojego domyślnego profilu ustawień			
Uwaga: Zawsze należy prowadzić urządzenie w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie. Korzystanie z urządzenia/prowadzenie go z prędkością, której nie można kontrolować, leży w gestii użytkownika, a producent/sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub szkody wyrządzone osobom trzecim.				
Dodatkowe informacje / uwagi				

9. Uchwyt kierownicy - opcja dostępna tylko dla ECO Travel Lx

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
	Domyślnie dla ECO Travel Bx o stałej długości 110 mm Numer artykułu: EBH00G-A	● Standard		
	Domyślnie dla ECO Travel Lx regulowanej długości 180-215 mm Numer artykułu: EBH00G	● Standard		
	Alternatywna długość dla ECO Travel Lx, z regulowaną długością 210-265 mm Numer artykułu: EBH01G	● 230 PLN		
	Alternatywny zacisk do mostka kierownicy o większym kącie. Może być konieczny w określonych sytuacjach. Numer artykułu: EBH200-A	● 120,00 PLN		

10. Akcesoria

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
	Akumulator litowo-jonowy , 48V, 11.6 Ah, 556.8 Wh - 3.1 kg Numer artykułu: EBB0048T2A	● 3 290,00 PLN		
	Zamek bezpieczeństwa do uchwytu zaciskowego, który zapobiega niepożądanemu otwarciu zacisku podczas jazdy z psem, jazdy z czymś na kolanach itp. Numer artykułu: EBX035-S (1 sztuka)	● 118 PLN		
	Ładowarka do akumulatorów ECO Travel, 48V 2.0A, CE Numer artykułu: EBBC046	● 259 PLN		

Inne ważne informacje dotyczące tego zamówienia (kopia wiadomości e-mail itp.)

Uwaga:
Zawsze należy jeździć w sposób umożliwiający kontrolowanie urządzenia i bezpieczne zatrzymanie. Korzystanie z urządzenia/jazda z prędkością, której nie można kontrolować, leży w gestii użytkownika, a producent/sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub szkody wyrządzone osobom trzecim. Oświadczenie, które należy podpisać w przypadku ustawienia niestandardowej prędkości Niniejszym informujemy, że korzystanie z urządzenia PAWS z maksymalną prędkością wyższą niż 4 mil/h jest dozwolone na drogach publicznych tylko w niektórych krajach, a w pozostałych przypadkach urządzenie może być używane wyłącznie na terenie prywatnym. W przypadku braku zezwolenia, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, urządzenie PAWS z prędkością wyższą niż 4 mil/h nie może być używane na drogach publicznych, ścieżkach rowerowych i chodnikach. Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju dotyczącymi użytkowania oraz obowiązkiem ubezpieczenia urządzenia PAWS, ustawienia prędkości powyżej 4 mil na godzinę (8.12 i 18 mil na godzinę). Podróżując z pojazdem PAWS, należy zawsze sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju. Składając zamówienie na pojazd o maksymalnej prędkości powyżej 4 mil na godzinę, należy potwierdzić poniższym podpisem, że zrozumiałeś powyższe informacje i zamierzasz używać pojazdu PAWS wyłącznie na terenie prywatnym. Niniejszym informujemy, że korzystanie z urządzenia PAWS z ustawieniem maksymalnej prędkości powyżej 4 mil na godzinę jest dozwolone na drogach publicznych tylko w niektórych krajach, a w pozostałych przypadkach urządzenie może być używane wyłącznie na terenie prywatnym. Proszę potwierdzić poniżej swoim podpisem, że zrozumiałeś powyższe informacje i zamierzasz używać urządzenia PAWS wyłącznie na terenie prywatnym. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami i będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Data**Podpis klienta** Zawsze dostępne w magazynie Obecnie niedostępne w magazynie. Zapytaj o czas