

Skontaktuj się z dystrybutorem sprzętu w Polsce: Mobilex sp. z o.o
e-mail: info@mobilex.pl
tel. +48 42 214 29 11; tel. kom. +48 501 443 880



Invacare® Storm®4 Max AA2

Elektryczny wózek inwalidzki z napędem na tylne koła do użytku wewnątrz i na zewnątrz



Opis:

- Waga wózka inwalidzkiego: od 190 kg
- Maksymalna masa użytkownika: 220 kg.
- 2-letnia gwarancja z wyjątkiem akumulatorów i części zużywających się.

Data:

Imię użytkownika:

Kod klienta:

Pieczęć sprzedawcy:



Usługa dostosowania do indywidualnych potrzeb Invacare Unique
Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny:

Orientacyjna cena publiczna - skorzystaj z konfiguratora online w serwisie Invacare Pro, aby wygenerować wycenę lub zamówienie bez ryzyka niezgodności.

☐ Należy zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

Należy zaznaczyć kryteria		Wypiszcie standardowe		Opis bezpłatna	
KOD		OPIS	NC: Niekompatybilny (NC: 9999) niekompatybilny z nr ref 9999	PLN (brutto)	
AWC0016	☐	Invacare® Storm® ⁴ Max AA2			
RODZAJ SIEDZISKA					
AWC1145	☐	Moduł siedziska MAX		◆	  
Rodzaj oparcia					
AWC1106	☐	Oparcie z regulacją napięcia (wysokość 630 mm dla szerokości siedziska od 550 do 610 mm / wysokość 490 mm dla szerokości siedziska 490 mm) – zawiera poduszkę oparcia z czarną powłoką z podwójnie rozciągliwego PU		◆	
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - '+ 100 mm na podłokietnik					
AWC0378	☐	Szerokość ramy siedziska 550 mm		◆	
AWC1459	☐	Poduszka siedziska MAX (550 x 635 mm)		◆	
AWC0380	☐	Szerokość ramy siedziska 610 mm	NC : 0503	○	
AWC1460	☐	Poduszka siedziska MAX (610 x 635 mm)		○	
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA					
AWC0396	☐	560 mm	AWC0397 ☐ 595 mm	○	
AWC0399	☐	Adapter skracający głębokość siedziska o 130 mm			
AWC0278	☐	Czarna, podwójnierozciągliwa tapicerka PU siedziska i poduszek oparcia			◆
PODŁOKIETNIKI - Ze wzmocnionym wspornikiem o regulowanej głębokości					
AWC0635	☐	Stałe podłokietniki, regulacja wysokości narzędziami od 250 - 340, zdejmowane		○	0635
NAKŁADKI PODŁOKIETNIKA					
AWC0647	☐	Krótką nakładka (325 mm)		◆	
AWC0649	☐	Przedłużona nakładka (375 mm)			
ZAGŁÓWEK					
AWC1432	☐	Zagłówek regulowany na boki		◆	1432
AWC1427	☐	Zagłówek z podparciem polików, regulowany na boki			1427
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA					
Wysokość siedziska (mierzona bez poduszki siedziska)					
AWC1025	☐	Stała wysokość siedziska 480 mm		◆	
AWC1006	☐	Stała wysokość siedziska 510 mm		○	
NACHYLENIE SIEDZISKA					
AWC1002	☐	Ręczna regulacja nachylenia siedziska za pomocą trzpienia		◆	
AWC1014	☐	Elektryczna regulacja nachylenia od 0° do 15°			
OPARCIE Z FUNKCJĄ ODCHYLENIA					
AWC0947	☐	Elektrycznie odchylane oparcie		◆	
PODNOŻKI, PARY					
RODZAJE MOCOWAŃ					
AWC0564	☐	Wzmocnione wsporniki podnóżków z regulacją kąta za pomocą śrub w zakresie 90°- 65°; w zestawie podpórki pod łydki XL z indywidualną regulacją kąta i głębokości 0583 wraz z wzmocnioną jednoczęściową stopką podnóżka 0599 z regulacją kąta i możliwością odchylenia do tyłu, nie chowana (do 220 kg)		◆	

AWC0503	☐	Standardowe wsporniki podnóżków regulowane w zakresie 90°- 65°, wysuwane do wewnątrz/na zewnątrz, w tym podpórki pod łydki XL z indywidualną regulacją kąta i głębokości 0583, z jednoczęściową stopką 0522 regulowaną pod kątem i wysuwaną, szerokość: 335 mm (do 200 kg)		○	
---------	--------------------------	--	--	---	--

PILOTY LINX										
GŁÓWNE PILOTY LINX z proporcjonalnym Joystickiem + WSPORNIKI										
AWC2203	☐	Pilot LINX DLX-REM211 = Jazda i sterowanie siłownikami								2203
AWC2204	☐	Pilot LINX DLX-REM216 = Jazda, sterowanie siłownikami i oświetleniem								2204
POZYCJA MONTAŻU PILOTA										
AWC1207	☐	Standardowy wspornik prawy			NC : 1404					
AWC1208	☐	Standardowy wspornik lewy			NC : 1405					
AWC1707	☐	Wspornik odchylany prawy			NC : 1404					
AWC1708	☐	Wspornik odchylany lewy			NC : 1405					
AWC2227	☐	Wspornik prawy, montowany dla Opiekuna			NC : 2219, 2220					
AWC2228	☐	Wspornik lewy, montowany dla Opiekuna			NC : 2219, 2220					
DUAL CONTROL LINX + WSPORNIKI										
AWC2220	☐	Dual Control LINX (DLX-REM050 jako dodatkowy pilot)			NC : 1221, 1222, 2227, 2228					
AWC2219	☐	Compact Dual Control LINX (DLX-ACU200)			NC : 1221, 1222, 2227, 2228					
AWC2245	☐	Invacare LiNX IDC Dual control			NC : 1207, 1208					
AWC1207	☐	Standardowy wspornik prawy								
AWC1208	☐	Standardowy wspornik lewy								
AWC1221	☐	Wspornik prawy, zdejmowany			NC : 2227					
AWC1222	☐	Wspornik lewy, zdejmowany			NC : 2228					
PRZEŁĄCZNIK 10-POZYCJYJNY LINX										
AWC2251	☐	10- Pozycyjny przełącznik DLX-SW10-A do bezpośredniego dostępu do siedzisk zasilanych elektrycznie								
AWC2217	☐	Wspornik prawy, zamontowany dla użytkownika			NC : 1415					
AWC2218	☐	Wspornik lewy, zamontowany dla użytkownika			NC : 1339					
AWC2227	☐	Wspornik prawy, zamontowany dla opiekuna			NC : 2219, 2220					
AWC2228	☐	Wspornik lewy, zamontowany dla opiekuna			NC : 2219, 2220					
AWC2252	☐	Wiązka zapewniająca gniazda jack dla „Drive” i „Mode”								
POZOSTAŁE KOMPONENTY / AKCESORIA										
AWC1685	☐	Czerwony Buddy Button								
AWC1686	☐	Żółty Buddy Button								
AWC1687	☐	Zielony Buddy Button								
AWC1690	☐	Niebieski Buddy Button								
PRZYCISKI PIKO - wymagane jest akcesorium wiązka 2252										
AWC1711	☐	Czerwony Przycisk Piko								
AWC1712	☐	Żółty Przycisk Piko								
AWC1713	☐	Zielony Przycisk Piko								
AWC1714	☐	Pomarańczowy Przycisk Piko								
AWC1715	☐	Niebieski Przycisk Piko								
AWC1716	☐	Czarny Przycisk Piko								
GAŁKI JOYSTICKA BODYPOINT										
AWC2721	☐	3-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint								
AWC2722	☐	4-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint								
AWC2723	☐	Guma wypukła, uchwyt joysticka, Bodypoint PC107A								
AWC2724	☐	Grzybkowy rowkowany uchwyt joysticka, Bodypoint PC110A								
SZCZEGÓŁY WÓZKA										
KOLORY OSŁON										
AWC0202	☐	Niebieski								
AWC0228	☐	Czarny	AWC0220	☐	Szampański					
AWC0204	☐	Przezroczysta wiśniowa czerwień								
AWZ0299	☐	Specjalny kolor osłony (wymagany kod RAL)			RAL : _____					
KÓŁKA										
AWC0840	☐	10" Szare pneumatyczne								
AWC0858	☐	10" Szare, Odporne na przebicie, pokryte								
AWC0842	☐	10" Szare, Odporne na przebicie (wkładka pełna)								
KOŁA TYLNE										
AWC0771	☐	14" Pneumatyczne, szare								
AWC0773	☐	14" Szare, Odporne na przebicie, pokryte								
AWC0750	☐	14" Szare, Odporne na przebicie (wkładka pełna)								
RODZAJ SILNIKA										
SILNIKI										
AWC1277	☐	6 km/h								
AKUMULATOR / ŁADOWARKA										
AWC1364	☐	Akumulatory 73,5 Ah								
AWC1313	☐	Ładowarka Opti Charge 10A								
AWC1314	☐	Ładowarka 10A Opticharge (wtyczka UK)								
ZAWIESZENIE										
AWC1203	☐	Wytrzymałe zawieszenie								




2203



2204



2220



2251

2721
2722

2723



2724



0840



0758

G-TRAC					
AWC1215	☐	Moduł G-Trac			
OPCJE UNIERUCHAMIAJĄCE					
Zapoznaj się z akcesoriami pozycjonującymi Bodypoint: pasami, uprzążami, podpórkami kostek.					
OPCJE					
UKŁAD OŚWIETLENIA					
AWC1437	☐	Układ oświetlenia LED z kierunkowskazami i reflektorami 30			
AWC2837	☐	Układ oświetlenia LED z większą jasnością, z kierunkowskazami i reflektorami 60 Luksów			
AWC1254	☐	Bez układu oświetlenia			◆
ZESTAW TRANSPORTOWY					
AWC1494	☐	4-Punktowe mocowanie (Wersja przetestowana pod kątem używania wózka inwalidzkiego jako fotela w pojeździe samochodowym zgodnie z normą ISO 7176-19) (Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zagłówka)			◆
PAS BIODROWY					
AWC1455	☐	Ekstra-długi pas biodrowy z samoblokującą się klamrą			◆
LUSTERKO WSTECZNE					
AWC1415	☐	Prawe	AWC1339	☐	Lewe
UCHWY NA LASKĘ					
AWC1312	☐	Prawy	AWC1363	☐	Lewy
BŁOTNIK (Para)					
AWC1417	☐	Błotnik na tylne koła			○
ZESTAW NARZĘDZI					
AWC1333	☐	Zestaw narzędzi			
RAMPY					
1654128	☐	Rampa Basic 2-częściowa teleskopowa wykonana z aluminium pokryta powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg			
1654129	☐	Rampa Quick2go Compact 3-częściowa teleskopowa wykonana z aluminium pokryta powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg			
1654130	☐	Rampa Mono z aluminium, składana Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg			



1437



1455



1417



1654128



1654129



1654130